

附件 2、<关于江阴市华尔润绝缘材料有限公司新建年产 30000 吨覆铜箔积层板原纸制造项目环境影响报告书的批复>（澄环管【2009】20 号）；

江阴市环境保护局文件

澄环管〔2009〕20号

关于江阴市华尔润绝缘材料有限公司新建年产 30000吨覆铜箔积层板原纸制造项目 环境影响报告书的批复

江阴市华尔润绝缘材料有限公司：

你公司报送的《江阴市华尔润绝缘材料有限公司新建年产30000吨覆铜箔积层板原纸制造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、专家技术评估意见、江阴市发展和改革局出具的备案项目咨询联系单（B200907005）均悉。经请示无锡市环保局，批复如下：

一、根据报告书评价结论、专家技术评估意见及江阴市发展和改革局意见，从环保角度上讲，你公司在周庄镇华宏村租赁江阴市天河纸业有限公司现有厂房，进口绝缘木浆，建设覆铜箔积层板原纸生产线1条，年产3万吨覆铜箔积层板原纸项目是可行

的。涉及专项审批必须经相关部门批准。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司必须落实报告书中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则，选用先进的生产工艺设备，加强生产管理和环保管理，确保全厂物耗、能耗、水耗和污染产生、治理及排放等指标均达国内同行业清洁生产领先水平。

2、按“清污分流、雨污分流、一水多用”原则规划建设、完善全厂给排水管网。生产废水经处理后大部分回用于生产，多余的生产废水和生产过程产生的固废由江阴天河纸业有限公司全部做为生产原料。江阴天河纸业有限公司生产废水零排放。生活污水经预处理达接管标准后接入集中式污水处理厂集中处理，达标排放。

3、所用蒸汽须由江阴热电厂提供。

4、选用低噪声设备、合理布局，高噪声设备须置于车间内并辅以减振降噪处理，厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中表 1 中 3 类标准。

5、按“减量化、资源化、无害化”处理处置原则，落实各类固废的收集、贮存及综合利用、处理处置措施，确保固废零排放。

6、完善全厂绿化工作，建设厂界绿化隔离带，以进一步减轻噪声和废气对周围环境的影响。

7、建立严格的安全生产制度和环保管理规章制度，落实各项风险防范措施和应急预案，避免事故发生。厂区须建设足够容量的废水事故收集池，杜绝污水事故排放。如事故池不能容纳事故废水时，公司须立即停产。

8、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定要求规范设置各类排污口和标识。

三、项目实施后，全厂主要污染物年排放量初步核定为：

1、水污染物：生产废水零排放。生活废水量 ≤ 2040 吨；COD ≤ 0.12 吨，SS ≤ 0.04 吨，NH₃-N ≤ 0.01 吨，TP ≤ 0.001 吨。

2、固体废物零排放。

四、本项目的环保设施必须与主体工程同时建成。项目竣工试生产须报我局，试生产期满（3个月内），向我局申办项目竣工环保验收手续。项目建设期间的环境现场监督管理由所属环保分局和环保所负责。

五、如项目生产过程中未按审批要求和环评内容组织实施，或超标准排放污染物而引发污染纠纷，必须立即无条件停产整改。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化或自批准之日起满5年方开工建设，须报我局重新审批。

2009年11月3日